



Сигнальное ограждение 1 БН(1) с перфолистом, оцинкованное

253090		Сигнальное ограждение перфорированное оцинкованное 1БН(1) 2000x1600 мм	Каркас: труба профильная 25x25мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый, Тип опор: ножки	4 300	
253068		Сигнальное ограждение перфорированное оцинкованное 1БН(1) "Дерево" 2400x2000 мм	Стойки: Труба Ø 38 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый, Вес: 33 кг, Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	5 200	
253069		Сигнальное ограждение перфорированное оцинкованное 1БН(1) "КГХ" 2400x2000 мм	Стойки: Труба Ø 51 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый, Вес: 35 кг, Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	5 200	
253077		Сигнальное ограждение перфорированное оцинкованное 1БН(1) ГОСТ "Дерево" 2400x2000мм	Стойки: Труба Ø 51 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый, Вес: 35 кг, Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	5 600	
253078		Сигнальное ограждение перфорированное оцинкованное 1БН(1) ГОСТ "КГХ" 2400x2000мм		5 600	

Сигнальное ограждение 1БН(1) с перфолистом, покрытие порошковое

253070		Сигнальное ограждение перфорированное 1БН(1) "Дерево" 2400x2000 мм	Стойки: Труба Ø 38 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист с порошковым покрытием, цвет серый; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый, Вес: 33 кг, Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	5 400	
253071		Сигнальное ограждение перфорированное 1 БН(1) "КГХ" 2400x2000 мм	Стойки: Труба Ø 51 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист с порошковым покрытием, цвет серый; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый, Вес: 35 кг, Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	5 400	
253079		Сигнальное ограждение перфорированное 1БН(1) ГОСТ "Дерево" 2400x2000 мм		5 900	

253080		Сигнальное ограждение перфорированное 1 БН(1) ГОСТ "КГХ" 2400x2000 мм	покрытием, цвет серый; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: серый, Вес: 35 кг, Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	5 900	
253091		Сигнальное ограждение перфорированное Тип 1 2400x2000 мм	Стойки: Труба Ø 51 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист с порошковым покрытием, цвет синий; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы: синий; Размер наклейки Ф500мм; Вес: 33 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	6 200	
253092		Сигнальное ограждение перфорированное 1БН(1) 2000x1500 мм "РОССЕТИ"	Каркас (рама): Профильная труба 25x25мм цвет, серый; Заполнение: Перфорированный оцинкованный лист 0,5 мм, две части, макет «РОССЕТИ»; Крепление листа к раме: Саморезы оцинкованные с пресс-шайбой; Способ крепежа к опоре: Зацеп 4 шт.	4 700	
253093		СТОЙКА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ РОССЕТИ	Длина стойки: 1700 мм; Профиль стойки: Профильная труба 40x40x1,5мм; Крепление для секции: Проушина 12 шт; Окраска: Порошковая; Цвет: окраски; Серый, без привязки к каталогу RAL; Заглушка: Пластиковая, 3 шт. неокрашенная;	1 400	
Перфорированные листы					
253085		Перфорированный оцинкованный лист на сигнальные ограждения 1БН(1)	Лист перфорированный оцинкованный толщина 0,5мм размер 1800x2300мм (кгх и дерево)	3 000	
253086		Перфорированный оцинкованный лист на сигнальные ограждения 1БН(1)			
253087		Перфорированный лист на сигнальные ограждения 1БН(1) "КГХ" 1800x2300мм	лист перфорированный оцинкованный, порошковая краска серый цвет толщина 0,5мм размер 1800x2300мм (кгх и дерево)	3 800	
253088		Перфорированный лист на сигнальные ограждения 1БН(1) "Дерево" 1800x2300мм			
Калитка для сигнальных ограждений 1БН(1)					
253072		Калитка из перфорированного оцинкованного листа 1БН(1) 1000x2000мм	Стойки: Труба Ø 38 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы - серый, Вес - 15 кг, Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	6 200	
253073		Калитка из перфорированного листа 1БН(1) 1000x2000мм	Стойки: Труба Ø 38 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист с порошковым покрытием, цвет серый; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы - серый, Вес - 15 кг, Количество опор: 2шт;	6 400	
253081		Калитка из перфорированного оцинкованного листа 1БН(1) ГОСТ 1000x2000мм	Стойки: Труба Ø 51 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы - серый; Вес - 17 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	6 400	
253082		Калитка из перфорированного листа 1БН(1) ГОСТ 1000x2000мм	Стойки: Труба Ø 51 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист с порошковым покрытием, цвет серый; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы - серый; Вес - 17 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	6 600	
Ворота для сигнальных ограждений 1БН(1)					

253074		Ворота из перфорированного оцинкованного листа 1БН(1) 2000x4800мм (2 створки)	Стойки: Труба $\varnothing$ 38 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы-серый; Вес-66 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	14 500	
253075		Ворота из перфорированного листа 1БН(1) 2000x4800мм (2 створки)	Стойки: Труба $\varnothing$ 38 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист с порошковым покрытием, цвет серый; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы-серый; Вес-66 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	14 900	
253083		Ворота из перфорированного оцинкованного листа 1БН(1) ГОСТ 2000x4800мм (2 створки)	Стойки: Труба $\varnothing$ 51 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы-серый; Вес-70 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	14 900	
253084		Ворота из перфорированного листа 1БН(1) ГОСТ 2000x4800мм (2 створки)	Стойки: Труба $\varnothing$ 51 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: перфорированный оцинкованный лист с порошковым покрытием, цвет серый; Толщина листа: 0,5мм; Цвет рамы-серый; Вес-70 кг; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок	15 100	
Комплектующие для сигнальных ограждений					
2120375		Бетонное основание Ф40 мм для ЕВРО ограждений	Высота: 130мм; Ширина: 260мм; Длина: 440мм; Вес: 32кг	350	
253089		Бетонное основание для временных ограждений	Высота: 150мм; Ширина: 250мм; Длина: 600мм; Вес: 35кг	400	
2120372		Хомут-зажим двойной для строительного ограждения, стальной 42 мм - 42 мм ЛАЙТ	Хомут - зажим двойной для строительного ограждения, стальной 42 мм - 42 мм	95	
253076		Укосина стабилизирующая для сигнальных ограждений	труба оцинкованная Ф38 мм	430	
Сигнальное ограждение 1 АН (1) с перфолистом					- по запросу
253064		Сигнальное ограждение 1 АН(1) с перфолистом 2000x2000 мм	Стойки: Труба $\varnothing$ 38 мм; Рама: Профильная труба 30x20мм; Заполнение: Лист перфорированный оцинкованный; Тип перфорации: Rv; Диаметр высечки: 5мм; Шаг отверстия: 8мм; Толщина листа: 0,5 мм; Покрытие: Порошковая покраска с содержанием цинка; Количество опор: 2шт; Тип опор: Бетонный блок.	11 400	
253065		Сигнальное ограждение 1 АН(1) с перфолистом 2000x2400 мм		12 900	